VHM K05-K20	35°	HSC
AlSi-X Coating		
HRc 68		

Ball nose end mills, long neck

For HSC of tempered and hardened steels 48 - 68 HRc

Kugelkopffräser, überlaufhals

Für die HSC von gehärtetem und vergütetem Stählen mit Härten von 48 - 68 HRc

Example: Order code HBLN 235M 010-04004

										HBLN 235M	
d-Code	d	x	N	x	D	H	L			Z=2	
010-04004	R0.5	x	N	4	x C 4	1.0	50			●	
010-06004	R0.5	x	N	6	x C 4	1.0	50			●	
010-08004	R0.5	x	N	8	x C 4	1.0	50			●	
010-10004	R0.5	x	N	10	x C 4	1.0	50			◇	
010-12004	R0.5	x	N	12	x C 4	1.0	50			◇	
015-06004	R0.75	x	N	6	x C 4	1.5	50			●	
015-08004	R0.75	x	N	8	x C 4	1.5	50			●	
015-12004	R0.75	x	N	12	x C 4	1.5	50			●	
015-16004	R0.75	x	N	16	x C 4	1.5	60			◇	
015-20004	R0.75	x	N	20	x C 4	1.5	60			◇	
020-06004	R1.0	x	N	6	x C 4	2.0	50			●	
020-08004	R1.0	x	N	8	x C 4	2.0	50			●	
020-12004	R1.0	x	N	12	x C 4	2.0	50			●	
020-16004	R1.0	x	N	16	x C 4	2.0	60			◇	
020-20004	R1.0	x	N	20	x C 4	2.0	60			◇	
030-12006	R1.5	x	N	12	x C 6	3.0	60			●	
030-16006	R1.5	x	N	16	x C 6	3.0	60			●	
030-20006	R1.5	x	N	20	x C 6	3.0	60			●	
030-25006	R1.5	x	N	25	x C 6	3.0	60			◇	
030-30006	R1.5	x	N	30	x C 6	3.0	75			◇	
040-16006	R2.0	x	N	16	x C 6	4.0	60			●	
040-20006	R2.0	x	N	20	x C 6	4.0	60			●	
040-30006	R2.0	x	N	30	x C 6	4.0	75			◇	

P	HRc < 24	
	HRc 24 - 35	◯
	HRc > 35	◎
H	HRc 45 - 55	◎
	HRc 56 - 60	◎
	HRc > 60	◎
M	Stainless steel	◯
K	Cast iron	
N	Copper alloy	
S	Titanium alloy	◯
	High-temperature alloy	

Cutting data, P24



Tolerance / Toleranz

Range	Diameter
1 ≤ d < 8	0 / -0.02